

# Benzinmotor drevet vakuum løfter AL-BLAZER 2000

## AL-BLAZER 2000 benzindrevet vakuumløfter

- For sikker, hurtig og præcis EFFIKTIV optagning/nedlægning af SELV DE MEST PORØSE fliser, beton kantsten, trappetrin, stålplader, altangulve og lignende store byrder
- Udstyret med gaffellommer for let montering på ALLE køretøjer med gafler
- Hurtig af- og på montering:
  - 1) Gafler skydes ind i gaffellommerne
  - 2) Sikkerhed bolte låses
  - 3) Benzinmotor startes
  - 4) Knækarmens låsebolt afmonteres og suge slangen løsnes
  - 5) Benzinmotor startes
  - 6) der arbejdes!!!
- Med lynskift for skift af sugekop
- Knækarm standard med 3000 mm rækkevidde = 6000 mm diameter
- Arbejdsradius 270 grader
- 90 m3 vakuumpumpe - 35% større vakuumpumpe giver ca 50% større flow i sugekoppen!
- Ved utætte fliser skal gængse fliser løfter køre med fuld omdrejning som giver meget støj. Ved Blazer 2000 vil lidt over tomgang være tilstrækkeligt = meget lavt støjniveau.
- Vakuumløfteslange vejer ca 90% mindre end gængse løftecylinder og er dermed væsentlig nemmere at håndtere uden at man mærker inertien.
- Der er ingen friktion i vakuumløfteslangen ved løfte/sænke funktion
- Vakuumløfteslangen meget lettere og fleksibel at positionere
- Kan leveres med vakuumløfteslange fra Ø100 – Ø120 – Ø140 – Ø160 – Ø180 – Ø200 for løftekapacitet indtil 160 kg! Dette betyder AL-Lift kan levere AL-Blazer for såvel meget små fliser, såvel som store som gængse vakuumløftere ikke kan.



## AL-BLAZER 2000 benzindrevet vakuumløfter for let håndtering af fortovsfliser og kantsten

### Tekniske data

Løftekapacitet (SWL) 200 kg (afhænger af hvilken sugekop der benyttes – stort udvalg haves)

Gaffellommer for optagning med lastmaskine

Totalhøjde 2.500 mm

Løftehøjde 1.200 mm

Knæk-arm:

Rækkevidde: 3.000 mm = 6.000 mm diameter

Arbejdsradius: 270 grader

Stort styrehåndtag for sikker greb og styring af last udstyret med ventilhåndtag for højde regulering og ansugning/slip af last

Sikkerhedssystem:

- 1) Vakuummeter
- 2) Sikkerheds vakuum tank integreret i chassis

Egenvægt 368 kg (ekskl. Sugekop)

Dimension LxBxD mm: 800 x 600 x 1350







AL-BLAZER 2000  
11/2015



AL-LIFT ApS • Rugmarken 2 • DK-7620 Lemvig  
Tel. +45 9710 1074 • [www.al-lift.com](http://www.al-lift.com) • [info@al-lift.com](mailto:info@al-lift.com)





AL-BLAZER 2000  
11/2015



AL-LIFT ApS • Rugmarken 2 • DK-7620 Lemvig  
Tel. +45 9710 1074 • [www.al-lift.com](http://www.al-lift.com) • [info@al-lift.com](mailto:info@al-lift.com)