

## Kabel-Trommelwinde, 1600 daN Zugkraft Cable Drum Winch, 1600 daN pulling force



Abbildung zeigt Winde als Aufbau auf Einachs-fahrgestell  
Photo shows winch mounted on single axle chassis

### Standardausrüstung

- Mechanischer Antrieb
- Seiltrommel mit 250 m Stahlseil,  $\varnothing$  6,5 mm
- Seiltrommel freischaltbar zum Seilausziehen
- Automatische Seilschichtung
- Zugkraftanzeige über Messuhr ( $\varnothing$  160 mm)
- Einstellbarer Zugkraftgrenzwert mit automatischer Abschaltung
- Benzin- oder Elektromotor
- Abdeckung durch blaue PVC-Plane
- Lackierung: RAL 5015 (blau)

### Standard equipment

- Mechanical drive
- Rope drum with 250 m steel wire rope,  $\varnothing$  6,5 mm
- Rope drum disengageable for pulling-out the rope
- Automatic rope layering
- Pulling force indication by measuring clockwork ( $\varnothing$  160 mm)
- Adjustable pulling force limit value with automatic cut-off system
- Petrol or electric engine
- Cover by blue awning
- Painting: RAL 5015 (blue)

Standard Version Standard version	KE-1600 mit Benzinmotor KE-1600 with petrol engine	KE-1600 mit Elektromotor KE-1600 with electric engine
Zugkraft - Pulling force	1600 daN	1600 daN
Seillänge - Rope length	250 m (max. 400 m)	250 m (max. 400 m)
Seildurchmesser - Rope diameter	6,5 mm	6,5 mm
Antrieb - Drive	Mechanisch - Mechanic	Mechanisch - Mechanic
Antriebsmotor - Drive motor	Benzin, 1-Zylinder - Petrol, 1-cylinder	230/400 V, 50Hz / 3-Phasen Drehstrom - 3-phase AC
Motorkühlung - Motor cooling system	Luft - Air	-
Abmessungen L x B x H - Dimensions L x W x H	1410 x 800 x 790 mm	1410 x 800 x 790 mm
Gewicht - Weight	360 kg	340 kg
<b>Bestell-Nr. / Purchase No.</b>	<b>1016KE231</b>	<b>1016KE232</b>

### Optionale Ausrüstungen

- 1-Phasen-Wechselstrommotor 1,5 kW 230 V, 50 Hz
- Größere Seillänge bis max. 400 m
- Aufbau auf Einachs-fahrgestell
- Elektro-Bremsmotor zum Halten der Last
- Protokolliersystem TM 3000 / TM 3001

### Optional equipment

- Single phase AC engine 1,5 kW 230 V, 50 Hz
- Bigger rope lengths up to max. 400 m
- Mounted on single axle chassis
- Electric brake motor for holding the load
- Electronic measuring system TM 3000 / TM 3001

